

**¡Dos trabajadores
mueren cada
mes en zanjas
que colapsan!**

**Un Metro Cúbico
de Tierra Puede
Pesar Tanto
como un Vehículo**



UNA ZANJA SIN PROTECCIÓN ES COMO LA TUMBA PARA UNA MUERTE PREMATURA

Asegúrese de que las zanjas tengan protección contra derrumbes:

Angulo de Inclinación o excavación escalonada en las paredes de las zanjas, o

Apuntalando las paredes de la zanja con soportes, o

Sistema protector para las paredes de las zanjas con cajas de trinchera.



La foto es cortesía de Speed Shore Corp.

Inspeccione las zanjas al comienzo de cada turno y cada vez que sea necesario a lo largo del día de trabajo.

Proporcione una entrada y salida segura usando escaleras, rampas o escalones.

Sepa donde están localizadas las utilidades soterradas antes de cavar.

Mantenga todos los equipos, materiales y material excavado a por lo menos 2 pies de distancia desde la orilla de la zanja.



Departamento de Trabajo de E.E.U.U.
Hilda L. Solís, Secretaria del Departamento
del Trabajo de los Estados Unidos

Para recibir ayuda, comuníquese con nosotros. Somos OSHA. Podemos ayudarle. Es confidencial.

1-800-321-OSHA (6742)

TTY 877-889-5627

www.osha.gov

OSHA®

Administración de Seguridad
y Salud Ocupacional